

Leistungsmerkmale

Pulsar EXtreme	700 C		1000 C		1500 C	
Allgemeines						
Nennleistung	700 VA / 490 W		1000 VA / 700 W		1500 VA / 1050 W	
Eingangsspannungsbereich			120/140/160 bis 276 V ohne Batterieunterstützung(1)			
Frequenzbereich			50/60 Hz (selbsterkennend)			
Eingangsleistungsfaktor (THDI)			>0,95 (< 5%)			
Ausgangsspannung, sinus			200/208/220/230/240 V			
Ausgangsklirrfaktor			<4% bei linearer Last, <6% bei nicht-linearer Last			
Wirkungsgrad	85%		87%		88%	
Crestfaktor	3:1		3:1		3:1	
Kurzschlussstrom (A)	25		29		29	
Überlastfähigkeit (Online-Modus)			110% dauernd, 130% für 12s, >130% für 1,5s			
Batterien						
Autonomiezeiten bei	100% Last	50% Last	100% Last	50% Last	100% Last	50% Last
Standard	7	14	7	17	6	19
Pulsar EXtreme C + 1 Pulsar EXB	23	47	27	60	23	80
Pulsar EXtreme C + 2 Pulsar EXB	41	82	48	93	41	120
Pulsar EXtreme C + 3 Pulsar EXB	53	125	65	136	62	168
Automatischer Batterietest	Ja, während frei programmierbarer Testintervalle ohne Risiko einer Versorgungsunterbrechung					
Kommunikation	1 RS232/U-Talk Schnittstelle + Kommunikations-Slot					
USB-Schnittstelle	ja		ja		ja	
RS232-Schnittstelle	ja		ja		ja	
Optionale Schnittstellenkarten	SNMP-10 BaseT Karte (Ethernet) Statusinformationskarten					
Umgebungsbedingungen						
Geräuschpegel	<40 dBA					
Umgebungstemperatur	0 bis 40°C					
Normenkonformität						
Ausführung	EN 50091-3/IEC 62040-3					
Sicherheit	EN 50091-1, EN 60950 (RD/), IEC 60950					
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 50091-2/IEC 62040-2, EN 55022/B, FCC 47 Teil 15 - Abschnitt B - Klasse A, IEC 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11, IEC 61000-3-2/-3					
Zertifizierungen	CE, TÜV/GS, UL, cUL, C-Tick					
Konstruktion und Herstellung	ISO 9001					
Abmessungen (HxBxT in mm) und Gewichte (in kg)						
USV oder EXB-Modul	Tower	235,5x145x400 mm	Tower	235,5x145x400 mm	Tower	235,5x145x505 mm
USV oder EXB-Modul	Rack	88(2HE)x482,6x430 mm	Rack	88(2HE)x482,6x430 mm	Rack	88(2HE)x482,6x493 mm
USV	Gewicht	10 (Tower) 14 (Rack)	Gewicht	12 (Tower) 16 (Rack)	Gewicht	15 (Tower) 20 (Rack)
EXB Modul	Gewicht	11,5 (Tower) 17 (Rack)	Gewicht	15 (Tower) 21 (Rack)	Gewicht	21 (Tower) 27,5 (Rack)
CLA Modul (ohne Batterie)	Gewicht		Gewicht		Gewicht	8,5 (Tower) 11,5 (Rack)
Garantie	2 Jahre, erweiterbar durch Warranty+					

(1) Werte für 50%, 66% und 100% Last

Artikelnummern	EXtreme 700 C		EXtreme 1000 C		EXtreme 1500 C	
Ausführung	Tower	Rack	Tower	Rack	Tower	Rack
USV	66345	66351	66346	66352	66347	66353
Warranty + für USV	66813	66813	66818	66818	66818	66818
Pulsar EXB	66348	66354	66349	66355	66350	66356
Warranty + für EXB	66813	66813	66813	66813	66813	66813
Pulsar EXtreme 1500 Transformator					66357	
Pulsar EXtreme 1500 CLA					66359	66358